```
(RPAQQ DEFAULTSUBITEMFNCOMS ((* * redefine the DEFAULTSUBITEMFN to add the EVAL keyword to the subitem menu
                                field)
                             (FNS DEFAULTSUBITEMFN)))
```

(* * redefine the DEFAULTSUBITEMFN to add the EVAL keyword to the subitem menu field)

```
(DEFINEQ
```

(**DEFAULTSUBITEMFN**
```
  [LAMBDA (MENU ITEM)                                    (* edited%: "31-Dec-85 16:41")
                                                         (* rrb "17-Aug-84 17:24")
```

(* default subitemfn for menus. Checks the fourth element of the item for an expression of the form
(SUBITEMS a b c) or if the fourth element is (EVAL form) will return the value of form.
MENU and ITEM will be available during the evaluation)

```
    (PROG (TEMP)
          (RETURN (if [AND (LISTP ITEM)
                           (LISTP (SETQ TEMP (CDR ITEM)))
                           (LISTP (SETQ TEMP (CDR TEMP)))
                           (LISTP (SETQ TEMP (CDR TEMP]
                      then (SELECTQ [CAR (SETQ TEMP (LISTP (CAR TEMP]
                               (SUBITEMS (CDR TEMP))
                               (EVAL (EVAL (CADR TEMP)))
                               NIL])
)
```

```
(PUTPROPS DEFAULTSUBITEMFN COPYRIGHT ("Xerox Corporation" 1986 1987))
```

## FUNCTION INDEX