

File created: 16-May-90 21:37:57 {DSK}<usr>local>lde>lispcore>sources>SEdit-ATOMIC.;3

changes to: (IL:VARS IL:SEdit-ATOMICCOMS)

previous date: 30-Mar-90 01:10:14 {DSK}<usr>local>lde>lispcore>sources>SEdit-ATOMIC.;2

Read Table: XCL

Package: SEDIT

Format: XCCS

; Copyright (c) 1986, 1987, 1990 by Venue & Xerox Corporation. All rights reserved.

(IL:RPAQQ IL:SEdit-ATOMICCOMS

((IL:PROP IL:FILETYPE IL:SEdit-ATOMIC)

(IL:PROP IL:MAKEFILE-ENVIRONMENT IL:SEdit-ATOMIC)

(IL:LOCALVARS . T)

(IL:DECLARE\ : IL:DONTCOPY IL:DOEVAL@COMPILE (IL:FILES IL:SEdit-DECLS))

(IL:FNS ASSIGN-FORMAT-LITATOM ATOM-POINT-TYPE BACKSPACE-GAP BACKSPACE-LITATOM BACKSPACE-UNKNOWN
CLOSE-NODE-LITATOM COMPUTE-POINT-POSITION-LITATOM COMPUTE-SELECTION-POSITION-LITATOM CONS-ATOM
COPY-SELECTION-LITATOM COPY-STRUCTURE-STRING DELETE-LITATOM DETRANSLATE-CHARS
GET-BUTTON-STRING GROW-SELECTION-LITATOM HASFAT INITIALIZE-ATOMIC INSERT-LITATOM INSERT-STRING
OPEN-LITATOM PARSE--BROKEN-ATOM PARSE--LITATOM PARSE--STRING RELEASE-OPEN-STRING REPLACE-CHARS
REPLACE-STRING SCAN-STRING SELECT-SEGMENT-LITATOM SET-POINT-LITATOM SET-POINT-STRING
SET-SELECTION-LITATOM SET-SELECTION-STRING SPLIT-LITATOM STRINGIFY-ATOM TRANSLATE-CHARS
UNDO-ATOM-CHANGE)))

(IL:PUTPROPS IL:SEdit-ATOMIC IL:FILETYPE :COMPILE-FILE)

(IL:PUTPROPS IL:SEdit-ATOMIC IL:MAKEFILE-ENVIRONMENT (:READTABLE "XCL" :PACKAGE (DEFPACKAGE IL:SEdit
(:USE IL:LISP IL:XCL))))

(IL:DECLARE\ : IL:DOEVAL@COMPILE IL:DONTCOPY

(IL:LOCALVARS . T)

)

(IL:DECLARE\ : IL:DONTCOPY IL:DOEVAL@COMPILE

(IL:FILESLOAD IL:SEdit-DECLS)

)

(IL:DEFINEQ

(ASSIGN-FORMAT-LITATOM

(IL:LAMBDA (NODE CONTEXT FORMAT)

; Edited 19-Nov-87 16:43 by DCB

;;; atoms have no children, so the format will not propagate further. normal nodes can get relinearized if their placement changes, even if their format
;;; type did not change. however, the presentation of an atom changes only when its format type changes (from KeyWord to NIL or back). thus to avoid
;;; unnecessary relinearization, the parse method for atoms builds a prelinearized node, and here we fiddle the prelinearized node to account for the
;;; change in font between KeyWord atoms and normal ones.

;;; note that when building the SEdit tree from scratch, the format will necessarily have changed, so this routine will get called whether the prelinearized
;;; node needs patching (changed to keyword) or not.

```
(LET* ((ATOM (IL:|fetch| STRUCTURE IL:|of| NODE))
      (BROKEN? (IL:|type?| BROKEN-ATOM ATOM))
      (ENVIRONMENT (IL:\|DTEST (IL:|fetch| ENVIRONMENT IL:|of| CONTEXT)
                             'EDIT-ENV))
      (FONT (COND
              (BROKEN? (IL:SETQ ATOM (IL:FETCH ATOM-CHARS IL:OF ATOM))
                       (IL:FETCH BROKEN-ATOM-FONT IL:OF ENVIRONMENT))
              (EQ FORMAT :KEYWORD)
              (IL:|ffetch| KEYWORD-FONT IL:|of| ENVIRONMENT))
              (T (IL:|ffetch| DEFAULT-FONT IL:|of| ENVIRONMENT))))
      (STRING-ITEM (CAR (IL:|ffetch| LINEAR-FORM IL:|of| NODE)))
      WIDTH)
      (WHEN (AND (NOT (AND (IL:|ffetch| OPEN-NODE-CHANGED? IL:|of| CONTEXT)
                          (EQ (IL:FFETCH OPEN-NODE IL:OF CONTEXT)
                              NODE)))
                (OR (IL:FFETCH CHANGED? IL:OF NODE)
                    (AND (NOT BROKEN?)
                        (IL:STRINGP (IL:|ffetch| STRING IL:|of| STRING-ITEM)))
                    (IL:NEQ FONT (IL:|fetch| FONT IL:|of| STRING-ITEM))))
      ;; this stuff gets run only if the prelinearized node is wrong. (see comment above.)
```

```
(IL:SETQ WIDTH (STRINGWIDTH ATOM FONT (NOT BROKEN?)))
(IL:|freplace| STRING IL:|of| STRING-ITEM IL:|with| ATOM)
(IL:|freplace| FONT IL:|of| STRING-ITEM IL:|with| FONT)
(IL:|freplace| PRIN-2? IL:|of| STRING-ITEM IL:|with| (NOT BROKEN?))
(IL:|freplace| WIDTH IL:|of| STRING-ITEM IL:|with| WIDTH)
(IL:|freplace| INLINE-WIDTH IL:|of| NODE IL:|with| WIDTH)
(IL:|freplace| PREFERRED-WIDTH IL:|of| NODE IL:|with| WIDTH)
(IL:|freplace| ACTUAL-WIDTH IL:|of| NODE IL:|with| WIDTH)
(IL:|freplace| ACTUAL-LENGTH IL:|of| NODE IL:|with| WIDTH)
(WHEN (EQ (IL:|ffetch| OPEN-NODE IL:|of| CONTEXT)
          NODE)
```

(IL:|freplace| OPEN-NODE IL:|of| CONTEXT IL:|with| NIL)))))

(ATOM-POINT-TYPE

(IL:LAMBDA (STR INDEX)

; Edited 7-Jul-87 08:26 by DCB

;;; used to pass read.table, but now under profile just use *READTABLE* directly.

```
(IL:FOR C IL:INSTRING STR IL:AS I IL:TO INDEX IL:BIND (RESULT IL:_ 'ATOM)
              (ESC-CHAR IL:_ (ESCAPE-CHAR))
              (MULT-ESC-CHAR IL:_ (IL:FETCH (READTABLEP
              IL:MULTESCAPECHAR)
              IL:OF *READTABLE*))
              ESCAPED
IL:DO (COND
      (ESCAPED (IL:SETQ ESCAPED NIL))
      (EQ C ESC-CHAR)
      (IL:SETQ ESCAPED T))
      (EQ C MULT-ESC-CHAR)
      (IL:SETQ RESULT (IF (EQ RESULT 'ATOM)
                          'ESC-ATOM
                          'ATOM))))
IL:FINALLY (RETURN RESULT)))
```

(BACKSPACE-GAP

(IL:LAMBDA (NODE CONTEXT INDEX)

; Edited 7-Jul-87 08:26 by DCB

;;; handle the case of backspacing onto a gap. should pending delete select it.

```
(COND
 (INDEX (IL:SHOULDN'T "point can't be in a gap"))
 (T (SET-SELECTION-ME (IL:FETCH SELECTION IL:OF CONTEXT)
   CONTEXT NODE)
   (PENDING-DELETE (IL:FETCH CARET-POINT IL:OF CONTEXT)
   (IL:FETCH SELECTION IL:OF CONTEXT))))))
```

(BACKSPACE-LITATOM

(IL:LAMBDA (NODE CONTEXT INDEX STRING)

; Edited 24-Nov-87 08:14 by DCB

;; the BackSpace method for litatoms and strings

```
(COND
 ((NULL INDEX)
  ;; backspacing from the right boundary puts the caret immediately after the last character
  (SET-POINT-LITATOM (IL:FETCH CARET-POINT IL:OF CONTEXT)
    CONTEXT NODE NIL T)
  (SET-SELECTION-NOWHERE (IL:FETCH SELECTION IL:OF CONTEXT)))
 ((EQ INDEX 0)
  (COND
   ((EQ 0 (IL:NCHARS STRING))
    ;; backspacing from the front of an empty string deletes it
    (DELETE-NODES (IL:FETCH SUPER-NODE IL:OF NODE)
      CONTEXT NODE NIL (IL:FETCH CARET-POINT IL:OF CONTEXT)))
   (T ;; might be at the front of a quote to degrade
    (LET* ((SUPER-NODE (IL:FETCH SUPER-NODE IL:OF NODE))
           (SUPER-TYPE (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF SUPER-NODE)))
      (WHEN (EQ SUPER-TYPE TYPE-QUOTE)
        ;; used to call backspace-quote directly here, now indirect through type
        (FUNCALL (IL:FETCH BACK-SPACE IL:OF SUPER-TYPE)
          SUPER-NODE CONTEXT 0))))))
 (T ;; otherwise, delete the character to the left of the caret
  (LET ((START INDEX)
        END)
    (WHEN (IL:NEQ (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF NODE)
      TYPE-STRING)
      ;; read table specific
      (IL:FOR I IL:FROM (IL:SUB1 INDEX) IL:TO 1 IL:BY -1 IL:BIND (ESC IL:_ (ESCAPE-CHAR))
        IL:WHILE (EQ (IL:NTHCHARCODE STRING I)
          ESC)
        IL:FINALLY (WHEN (EVENP (IL:IDIFFERENCE I INDEX))
          (IL:SETQ END START)
          (IL:SETQ START (IL:SUB1 START))))))
    (DELETE-LITATOM NODE CONTEXT START END (IL:FETCH CARET-POINT IL:OF CONTEXT)
      STRING)
    (WHEN (NOT (DEAD-NODE? NODE))
      ;; if the atom's still there, cancel the selection. otherwise don't worry about it, the delete method might have set it
      (SET-SELECTION-NOWHERE (IL:FETCH SELECTION IL:OF CONTEXT)))))))))
```

(BACKSPACE-UNKNOWN

(IL:LAMBDA (NODE CONTEXT INDEX)

; Edited 7-Jul-87 08:26 by DCB

```
(COND
  (INDEX (IL:SHOULDNT "point shouldn't be in an unknown node"))
  (T ;; jump caret to before the unknown node
    (SET-POINT (IL:FETCH CARET-POINT IL:OF CONTEXT)
      CONTEXT NODE NIL NIL NIL 'STRUCTURE)
    (SET-SELECTION-NOWHERE (IL:FETCH SELECTION IL:OF CONTEXT))))))
```

(CLOSE-NODE-LITATOM

(IL:LAMBDA (CONTEXT NODE) ; Edited 19-Nov-87 16:10 by DCB

```
(COND
  ((AND (EQ NODE (IL:|fetch| ATOM-STARTED IL:|of| CONTEXT))
    (EQ (IL:|fetch| UNDO-LIST IL:|of| CONTEXT)
      (IL:|fetch| ATOM-STARTED-UNDO-POINTER IL:|of| CONTEXT)))
    (NULL (IL:|fetch| UNDO-UNDO-LIST IL:|of| CONTEXT))) ; don't record this as a separate undo event
  ((IL:|replace| ATOM-STARTED IL:|of| CONTEXT IL:|with| NIL)
  (IL:|replace| ATOM-STARTED-UNDO-POINTER IL:|of| CONTEXT IL:|with| NIL))
  (T (UNDO-BY UNDO-ATOM-CHANGE NODE (IL:|fetch| STRUCTURE IL:|of| NODE))))
(LET* ((STRING-ITEM (CAR (IL:|fetch| LINEAR-FORM IL:|of| NODE)))
  (OLD-STRING (IL:|fetch| STRING IL:|of| STRING-ITEM))
  (NEW-STRING (IL:|replace| STRUCTURE IL:|of| NODE IL:|with| (CONS-ATOM OLD-STRING
    (IL:NEQ (IL:|fetch| NODE-TYPE IL:|of| NODE)
      TYPE-STRING))))))
  (IL:|replace| STRING IL:|of| STRING-ITEM IL:|with| (COND
    ((IL:STRINGP NEW-STRING)
      NEW-STRING)
    (T ;; this is a litatom, so we have to make sure the string item has a copy
      (IL:SETQ NEW-STRING (IL:CONCAT OLD-STRING))))))
  (RELEASE-OPEN-STRING OLD-STRING NEW-STRING (IL:|fetch| CARET-POINT IL:|of| CONTEXT)
    (IL:|fetch| SELECTION IL:|of| CONTEXT))
  (SUBNODE-CHANGED NODE CONTEXT)
  (COND
    ((EQ (IL:|fetch| NODE-TYPE IL:|of| NODE)
      TYPE-STRING)
      (NOTE-CHANGE-IN-SIMPLE NODE CONTEXT)
      (IL:REPLACE OPEN-NODE IL:OF CONTEXT IL:WITH NIL))
    (T (NOTE-CHANGE NODE CONTEXT))))))
```

(COMPUTE-POINT-POSITION-LITATOM

(IL:LAMBDA (POINT CONTEXT) ; Edited 7-Jul-87 08:26 by DCB

```
;; implements the ComputePointPosition method for a litatom or string. string.offset does all the work
(LET ((NODE (IL:FETCH POINT-NODE IL:OF POINT)))
  ;; read table specific. used to pass read.table as 5th arg to string.offset. now just flag prin2? for it and it will do the right thing using the
  ;; current readtable.
  (STRING-OFFSET (IL:FETCH POINT-STRING IL:OF POINT)
    NIL
    (IL:FETCH POINT-INDEX IL:OF POINT)
    (IL:FETCH FONT IL:OF (CAR (IL:FETCH LINEAR-FORM IL:OF NODE)))
    (EQ (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF NODE)
      TYPE-STRING)
    POINT
    (IL:FETCH START-X IL:OF NODE))
  (IL:REPLACE POINT-LINE IL:OF POINT IL:WITH (IL:FETCH FIRST-LINE IL:OF NODE))))
```

(COMPUTE-SELECTION-POSITION-LITATOM

(IL:LAMBDA (SELECTION CONTEXT) ; Edited 7-Jul-87 08:26 by DCB

```
;; implements the ComputeSelectionPosition method for a litatom or string. string.offset does all the work
(LET* ((NODE (IL:FETCH SELECT-NODE IL:OF SELECTION))
  (STRING-ITEM (CAR (IL:FETCH LINEAR-FORM IL:OF NODE)))) ; read table specific
  (STRING-OFFSET (IL:FETCH SELECT-STRING IL:OF SELECTION)
    (IL:FETCH SELECT-START IL:OF SELECTION)
    (OR (IL:FETCH SELECT-END IL:OF SELECTION)
      (IL:FETCH SELECT-START IL:OF SELECTION))
    (IL:FETCH FONT IL:OF STRING-ITEM)
    (EQ (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF NODE)
      TYPE-STRING)
    SELECTION
    (IL:FETCH START-X IL:OF NODE))
  (IL:REPLACE SELECT-START-LINE IL:OF SELECTION IL:WITH (IL:FETCH FIRST-LINE IL:OF NODE))
  (IL:REPLACE SELECT-END-LINE IL:OF SELECTION IL:WITH (IL:FETCH SELECT-START-LINE IL:OF SELECTION))))
```

(CONS-ATOM

(IL:LAMBDA (CHARS ATOM?) ; Edited 19-Nov-87 14:37 by DCB

;;; read table specific. used to pass in read.table, but now must run under sedit profile using *readtable*

```
(IF ATOM?
  (LET (RESULT)
    (IF (IL:SETQ RESULT (IL:NLSAQ (IL:READ (IL:OPENSTRINGSTREAM CHARS 'IL:INPUT))))
```

```

(CAR RESULT)
(IL:CREATE BROKEN-ATOM
  ATOM-CHARS IL:_ (IL:CONCAT CHARS)))
(COND
  ( (NULL CHARS)
    (IL:ALLOCSTRING 0))
  ( (HASFAT CHARS)
    (IL:CONCAT CHARS))
  (T (IL:\\SMASHSTRING (IL:ALLOCSTRING (IL:NCHARS CHARS))
    0 CHARS))))))

```

(COPY-SELECTION-LITATOM

(IL:LAMBDA (SELECTION CONTEXT DESTINATION POINT DELETE?) ; Edited 7-Jul-87 08:31 by DCB

;;; implements the CopySelection method for a litatom or string. Assume under sedit profile..

```

(LET* ((NODE (IL:FETCH SELECT-NODE IL:OF SELECTION))
  (CHARS (IL:FETCH STRUCTURE IL:OF NODE))
  (START (IL:FETCH SELECT-START IL:OF SELECTION))
  (END (IL:FETCH SELECT-END IL:OF SELECTION))
  (STRING (IL:FETCH SELECT-STRING IL:OF SELECTION))
  (TYPE (IL:FETCH SELECT-TYPE IL:OF SELECTION))
  NOT-ALL-SELECTED)
  (WHEN (IL:TYPE? BROKEN-ATOM CHARS)
    (IL:SETQ CHARS (IL:FETCH ATOM-CHARS IL:OF CHARS)))
  (WHEN (EQ TYPE 'STRUCTURE)
    (IL:SETQ STRING (GET-BUTTON-STRING NODE CONTEXT))
    (IL:SETQ TYPE (IF (EQ (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF NODE)
      TYPE-STRING)
      'STRING
      'ATOM)))
  (WHEN (AND START (OR (IL:NEQ (OR END (IL:SETQ END START))
    (IL:NCHARS STRING))
    (IL:NEQ START 1)))
    ;; some subset of the atom/string has been selected
    (IL:SETQ NOT-ALL-SELECTED T))
  (COND
    ((NULL DESTINATION)
      ;; it's going to a foreign sink; bksysbuf it
      (IL:BKSYSEBUF (IF NOT-ALL-SELECTED
        (DETRANSLATE-CHARS (IL:SUBSTRING STRING START END)
          TYPE)
        CHARS)
        (IF (EQ TYPE 'STRING)
          (NULL START)
          (NOT NOT-ALL-SELECTED))))
      (WHEN DELETE? (DELETE-NODES NODE CONTEXT START END NIL STRING)))
    ((AND (EQ TYPE 'STRING)
      (NULL START))
      ;; strings insert as whole structures
      (COPY-SELECTION-DEFAULT SELECTION CONTEXT DESTINATION POINT DELETE?))
    ((EQ (IL:FETCH POINT-TYPE IL:OF POINT)
      'STRUCTURE)
      ;; make the selected characters into a new atom or string
      (WITH-PROFILE (IL:FETCH PROFILE IL:OF DESTINATION)
        (COND
          ((AND DELETE? (IL:NEQ (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF NODE)
            TYPE-STRING)
            (NOT NOT-ALL-SELECTED)
            (DELETE-NODES NODE CONTEXT)))
            ;; if we're moving the whole atom, we can just reuse the node
            ;; assume under sedit profile for this call to stringwidth
            (ADJUST-WIDTH NODE NIL (STRINGWIDTH CHARS (IL:FETCH FONT
              IL:OF (CAR (IL:FETCH LINEAR-FORM
                IL:OF NODE))))
              T)))
          (T (WHEN (OR (EQ (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF NODE)
            TYPE-STRING)
            NOT-ALL-SELECTED
            (IL:TYPE? BROKEN-ATOM (IL:FETCH STRUCTURE IL:OF NODE))))
            (IL:SETQ CHARS (CONS-ATOM (IF START
              (IL:SUBSTRING STRING START END)
              STRING)
              T))
            (WHEN (AND DELETE? NOT-ALL-SELECTED)
              (DELETE-NODES NODE CONTEXT START END NIL STRING)))
            ;; again here need sedit profile to create simple node.
            (IL:SETQ NODE (CREATE-SIMPLE-NODE CHARS (IL:FETCH ENVIRONMENT IL:OF DESTINATION)
              TYPE-LITATOM
              (IF (IL:TYPE? BROKEN-ATOM CHARS)

```

```

      (IL:FETCH ATOM-CHARS IL:OF CHARS)
      CHARS)
      (NOT (IL:TYPE? BROKEN-ATOM CHARS))
      (IF (IL:TYPE? BROKEN-ATOM CHARS)
          (IL:FETCH BROKEN-ATOM-FONT IL:OF (IL:FETCH ENVIRONMENT
                                             IL:OF DESTINATION))
          (IL:FETCH DEFAULT-FONT IL:OF (IL:FETCH ENVIRONMENT
                                             IL:OF DESTINATION))))))
      (INSERT POINT DESTINATION (LIST NODE))
      (WHEN START (SET-POINT-LITATOM POINT DESTINATION NODE NIL T)))
(T ;; we're adding characters to an existing string or atom
  (WITH-PROFILE (IL:FETCH PROFILE IL:OF DESTINATION)
    (LET ((NEW-CHARS (IL:CONCAT (IF NOT-ALL-SELECTED
                                (IL:SUBSTRING STRING START END)
                                STRING))))
      (WHEN DELETE? (DELETE-NODES NODE CONTEXT START END NIL STRING))
      (INSERT POINT DESTINATION (DETRANSLATE-CHARS NEW-CHARS TYPE))))))

```

(COPY-STRUCTURE-STRING

(IL:LAMBDA (NODE CONTEXT)

; Edited 7-Jul-87 08:31 by DCB

;; the CopyStructure method for strings and litatoms. the Structure and LinearForm fields have already been filled in with the values from the node
;; we're a copy of, but we want to copy these structures in case we decide to smash them later. Assume under sedit profile.

```

(LET* ((STRUCTURE (IL:FETCH STRUCTURE IL:OF NODE))
      (FONT (IL:FETCH FONT IL:OF (CAR (IL:FETCH LINEAR-FORM IL:OF NODE))))
      (PRIN-2? (NOT (IL:TYPE? BROKEN-ATOM STRUCTURE))))
  (IL:REPLACE STRUCTURE IL:OF NODE IL:WITH (COND
      ((IL:STRINGP STRUCTURE)
       (IL:SETQ STRUCTURE (IL:CONCAT STRUCTURE)))
      ((IL:TYPE? BROKEN-ATOM STRUCTURE)
       (IL:CREATE BROKEN-ATOM
                  ATOM-CHARS IL:_ (IL:SETQ STRUCTURE
                                           (IL:CONCAT (IL:FETCH ATOM-CHARS
                                                             IL:OF STRUCTURE))))))
      (T STRUCTURE)))
  (RPLACA (IL:FETCH LINEAR-FORM IL:OF NODE)
    (IL:CREATE STRING-ITEM
      STRING IL:_ STRUCTURE
      FONT IL:_ FONT
      PRIN-2? IL:_ PRIN-2?))
  ;; assume running under sedit profile for this call to stringwidth ; read table specific
  (ADJUST-WIDTH NODE NIL (STRINGWIDTH STRUCTURE FONT PRIN-2?)))

```

(DELETE-LITATOM

(IL:LAMBDA (NODE CONTEXT START END SET-POINT? STRING)

; Edited 23-Nov-87 19:10 by DCB

;; the Delete method for strings and litatoms

```

(COND
  ((AND (IL:NEQ (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF NODE)
                TYPE-STRING)
        (EQ START 1)
        (EQ (OR END START)
            (IL:NCHARS STRING))))
  ;; deleting all the characters in an atom deletes it
  (DELETE-NODES (IL:FETCH SUPER-NODE IL:OF NODE)
    CONTEXT NODE NIL SET-POINT?))
(T (REPLACE-STRING NODE CONTEXT START (OR END START)
  "" SET-POINT? STRING (AND (IL:NEQ (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF NODE)
                                     TYPE-STRING)
                             (ATOM-POINT-TYPE STRING START)))
  T)))

```

(DETRANSLATE-CHARS

(IL:LAMBDA (STR TYPE)

; Edited 16-Jul-87 15:42 by DCB

;; read table specific. used to take read.table, now just uses *READTABLE* for profiles.

```

(WHEN (IL:NEQ TYPE 'STRING)
  (IL:SETQ STR (IL:COPYALL STR))
  (IL:|for| C IL:|instrng| STR IL:|bind| ESCAPED? (LENGTH IL:_ 0)
    (ESC IL:_ (ESCAPE-CHAR))
    (MULTI-ESC IL:_ (IL:|fetch| (READTABLEP IL:MULTESCAPECHAR) IL:|of|
                                *READTABLE*
                                ))
    (UPCASE? IL:_ (IL:|fetch| (READTABLEP IL:CASEINSENSITIVE) IL:|of|
                              *READTABLE*
                              ))
  ))
  IL:|first| (IL:SETQ TYPE (AND UPCASE? (EQ TYPE 'ATOM)))
  IL:|do| (COND
    (ESCAPED? NIL)
    ((EQ C MULTI-ESC)

```

```

      (IL:SETQ TYPE (AND UPCASE? (NOT TYPE)))
      (IL:SETQ C NIL)
      (EQ C ESC)
      (IL:SETQ ESCAPED? T)
      (IL:SETQ C NIL)
      (AND TYPE (IL:IGEQ C (IL:CHARCODE \a))
        (IL:ILEQ C (IL:CHARCODE \z)))
      (IL:SETQ C (IL:IPLUS C (IL:CONSTANT (IL:IDIFFERENCE (IL:CHARCODE A)
        (IL:CHARCODE \a))))))
    (WHEN C
      (IL:RPLCHARCODE STR (IL:SETQ LENGTH (IL:ADD1 LENGTH)
        C))
      IL:|finally| (IL:|replace| (IL:STRINGP IL:LENGTH) IL:|of| STR IL:|with| LENGTH))
    )
  (STR))

```

(GET-BUTTON-STRING

(IL:LAMBDA (NODE CONTEXT)

; Edited 7-Jul-87 08:31 by DCB

;;; assume this is running under sedit profile.

```

(COND
  ((EQ BUTTON-STRING-NODE NODE)
    BUTTON-STRING)
  (T (IL:SETQ BUTTON-STRING-NODE NODE)
    (IL:SETQ BUTTON-STRING (CAR (IL:FETCH LINEAR-FORM IL:OF NODE)))
    ; read table specific
    (IL:SETQ BUTTON-STRING (IF (AND (IL:NEQ (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF NODE)
      TYPE-STRING)
      (IL:FETCH PRIN-2? IL:OF BUTTON-STRING))
      (PRIN1-TO-STRING (IL:FETCH STRING IL:OF BUTTON-STRING))
      (PRINC-TO-STRING (IL:FETCH STRING IL:OF BUTTON-STRING))))))

```

(GROW-SELECTION-LITATOM

(IL:LAMBDA (SELECTION CONTEXT NODE)

; Edited 7-Jul-87 08:31 by DCB

;;; the GrowSelection method for litatoms and strings. if the whole node is already selected, select the super; otherwise select the whole node

```

(IF (NULL (IL:FETCH SELECT-START IL:OF SELECTION))
  (GROW-SELECTION-DEFAULT SELECTION CONTEXT NODE)
  (SET-SELECTION-ME SELECTION CONTEXT NODE)))

```

(HASFAT

(IL:LAMBDA (STR)

; Edited 19-Nov-87 14:35 by DCB

```

  (IL:FOR C IL:INSTRING STR IL:THEREIS (IL:IGREATERP C IL:\\MAXTHINCHAR)))

```

(INITIALIZE-ATOMIC

(IL:LAMBDA NIL

; Edited 7-Jul-87 08:31 by DCB

```

  (IL:SETQ TYPES (LIST* (IL:SETQ TYPE-LITATOM (IL:CREATE EDIT-NODE-TYPE
    NAME IL:_ 'LITATOM
    ASSIGN-FORMAT IL:_ 'ASSIGN-FORMAT-LITATOM
    COMPUTE-FORMAT-VALUES IL:_ 'IL:NILL
    LINEARIZE IL:_ NIL
    SUB-NODE-CHANGED IL:_ 'IL:SHOULDNT
    COMPUTE-POINT-POSITION IL:_
    'COMPUTE-POINT-POSITION-LITATOM
    COMPUTE-SELECTION-POSITION IL:_
    'COMPUTE-SELECTION-POSITION-LITATOM
    SET-POINT IL:_ 'SET-POINT-LITATOM
    SET-SELECTION IL:_ 'SET-SELECTION-LITATOM
    GROW-SELECTION IL:_ 'GROW-SELECTION-LITATOM
    SELECT-SEGMENT IL:_ 'SELECT-SEGMENT-LITATOM
    INSERT IL:_ 'INSERT-LITATOM
    DELETE IL:_ 'DELETE-LITATOM
    COPY-STRUCTURE IL:_ 'COPY-STRUCTURE-STRING
    COPY-SELECTION IL:_ 'COPY-SELECTION-LITATOM
    STRINGIFY IL:_ 'STRINGIFY-ATOM
    BACK-SPACE IL:_ 'BACKSPACE-LITATOM
    CLOSE-NODE IL:_ 'CLOSE-NODE-LITATOM)
    (IL:SETQ TYPE-STRING (IL:CREATE EDIT-NODE-TYPE IL:USING TYPE-LITATOM NAME IL:_
      'STRING ASSIGN-FORMAT IL:_
      'IL:NILL SET-POINT IL:_
      'SET-POINT-STRING SET-SELECTION
      IL:_ 'SET-SELECTION-STRING INSERT
      IL:_ 'INSERT-STRING))
    TYPES))))

```

(INSERT-LITATOM

(IL:LAMBDA (NODE CONTEXT WHERE CHAR POINT)

; Edited 17-Jul-87 09:47 by DCB

;;; the Insert method for litatoms

```

  (INSERT-STRING NODE CONTEXT WHERE (AND CHAR (TRANSLATE-CHARS CHAR (IF (IL:TYPE? EDIT-SELECTION WHERE)
    ; read table specific

```

(IL:FETCH SELECT-TYPE IL:OF WHERE)
(IL:FETCH POINT-TYPE IL:OF WHERE)
(EQ *PRINT-CASE* :UPCASE))

POINT)))

(INSERT-STRING

(IL:LAMBDA (NODE CONTEXT WHERE CHARS POINT)

; Edited 30-Nov-87 12:58 by DCB

;;; the Insert method for strings

(LET (START END STRING TYPE)
(COND
((IL:TYPE? EDIT-SELECTION WHERE)
(IL:SETQ START (IL:FETCH SELECT-START IL:OF WHERE))
(IL:SETQ END (OR (IL:FETCH SELECT-END IL:OF WHERE)
START))
(IL:SETQ STRING (IL:FETCH SELECT-STRING IL:OF WHERE))
(IL:SETQ TYPE (IL:FETCH SELECT-TYPE IL:OF WHERE)))
(T (IL:SETQ END (IL:FETCH POINT-INDEX IL:OF WHERE))
(IL:SETQ START (IL:ADD1 END))
(IL:SETQ STRING (IL:FETCH POINT-STRING IL:OF WHERE))
(IL:SETQ TYPE (IL:FETCH POINT-TYPE IL:OF WHERE))))
;; first replace any old chars with new chars
(REPLACE-STRING NODE CONTEXT START END (OR CHARS ""))
POINT STRING TYPE)
;; now do any indicated split
(UNLESS (OR CHARS (DEAD-NODE? NODE))
(SPLIT-LITATOM NODE POINT CONTEXT START (1- START)
(IL:FETCH STRING IL:OF (CAR (IL:FETCH LINEAR-FORM IL:OF NODE))))))

(OPEN-LITATOM

(IL:LAMBDA (CONTEXT NODE STRING LENGTH)

; Edited 7-Jul-87 08:38 by DCB

(WHEN (NULL LENGTH)
(IL:SETQ LENGTH 0))
(COND
((IL:NEQ (IL:FETCH OPEN-NODE IL:OF CONTEXT)
NODE)
(CLOSE-OPEN-NODE CONTEXT)
(IL:REPLACE OPEN-NODE IL:OF CONTEXT IL:WITH NODE)
(LET ((OPEN-STRING (IL:FETCH OPEN-NODE-INFO IL:OF CONTEXT))
(STRING-LENGTH (IL:NCHARS STRING))
(STRING-ITEM (CAR (IL:FETCH LINEAR-FORM IL:OF NODE)))
SUB-STRING)
(IL:REPLACE PRIN-2? IL:OF STRING-ITEM IL:WITH (EQ (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF NODE)
TYPE-STRING))
(IL:REPLACE REAL-LENGTH IL:OF OPEN-STRING IL:WITH STRING-LENGTH)
(IL:SETQ SUB-STRING (IL:FETCH SUBSTRING IL:OF OPEN-STRING))
(WHEN (IL:ILESSP (IL:NCHARS (IL:FETCH BUFFER-STRING IL:OF OPEN-STRING))
(IL:SETQ LENGTH (IL:IPLUS STRING-LENGTH (IL:IMAX LENGTH 0))))
(IL:SUBSTRING (IL:REPLACE BUFFER-STRING IL:OF OPEN-STRING IL:WITH (IL:ALLOCSTRING LENGTH NIL NIL
T))
1 1 SUB-STRING))
(IL:RPLSTRING (IL:FETCH BUFFER-STRING IL:OF OPEN-STRING)
1 STRING)
(IL:REPLACE (IL:STRINGP IL:LENGTH) IL:OF SUB-STRING IL:WITH STRING-LENGTH)
(IL:REPLACE STRING IL:OF STRING-ITEM IL:WITH SUB-STRING)))
(T (LET ((OPEN-STRING (IL:FETCH OPEN-NODE-INFO IL:OF CONTEXT)))
(WHEN (IL:IGREATERP LENGTH 0)
(WHEN (IL:ILESSP (IL:NCHARS (IL:FETCH BUFFER-STRING IL:OF OPEN-STRING))
(IL:SETQ LENGTH (IL:IPLUS (IL:FETCH REAL-LENGTH IL:OF OPEN-STRING)
LENGTH)))
(IL:SUBSTRING (IL:REPLACE BUFFER-STRING IL:OF OPEN-STRING
IL:WITH (IL:RPLSTRING (IL:ALLOCSTRING LENGTH NIL NIL T)
1
(IL:FETCH BUFFER-STRING IL:OF OPEN-STRING)))
1 1 (IL:FETCH SUBSTRING IL:OF OPEN-STRING))))
(IL:REPLACE STRING IL:OF (CAR (IL:FETCH LINEAR-FORM IL:OF NODE)) IL:WITH (IL:FETCH SUBSTRING
IL:OF OPEN-STRING))))))

(PARSE--BROKEN-ATOM

(IL:LAMBDA (STRUCTURE CONTEXT MODE)

; Edited 17-Jul-87 09:04 by DCB

;;; parse a BrokenAtom structure (presumably left there by a previous editing session)

(BUILD-PRELINEARIZED-NODE STRUCTURE CONTEXT TYPE-LITATOM (IL:FETCH ATOM-CHARS IL:OF STRUCTURE)
NIL
(IL:FETCH BROKEN-ATOM-FONT IL:OF (IL:FETCH ENVIRONMENT IL:OF CONTEXT))))

(PARSE--LITATOM

(IL:LAMBDA (STRUCTURE CONTEXT)

; Edited 7-Jul-87 08:38 by DCB

;;; parse a litatom (this actually includes numbers).

;;; this used to take a parse mode as an argument, and if the parse mode was BindingList, it would call parse..list. parse..list now knows to make sure
;;; that its second child gets parsed as a list.

;;; when the atom turns to a keyword, its linearization will have to be twiddled. see the comments in assign.format.litatom.

```
(BUILD-PRELINEARIZED-NODE STRUCTURE CONTEXT TYPE-LITATOM STRUCTURE T (IL:FETCH DEFAULT-FONT
IL:OF (IL:FETCH ENVIRONMENT
IL:OF CONTEXT))))
```

(PARSE--STRING

```
(IL:LAMBDA (STRUCTURE CONTEXT)
```

; Edited 7-Jul-87 08:38 by DCB

;;; parse a string

```
(BUILD-PRELINEARIZED-NODE STRUCTURE CONTEXT TYPE-STRING STRUCTURE T (IL:FETCH DEFAULT-FONT
IL:OF (IL:FETCH ENVIRONMENT
IL:OF CONTEXT))))
```

(RELEASE-OPEN-STRING

```
(IL:LAMBDA (OLD-STRING NEW-STRING POINT SELECTION)
```

; Edited 7-Jul-87 08:38 by DCB

```
(WHEN (EQ (IL:FETCH POINT-STRING IL:OF POINT)
OLD-STRING)
(IL:REPLACE POINT-STRING IL:OF POINT IL:WITH NEW-STRING))
(WHEN (EQ (IL:FETCH SELECT-STRING IL:OF SELECTION)
OLD-STRING)
(IL:REPLACE SELECT-STRING IL:OF SELECTION IL:WITH NEW-STRING))))
```

(REPLACE-CHARS

```
(IL:LAMBDA (NODE CONTEXT START END CHARS POINT TYPE STRING-ITEM)
```

; Edited 28-Mar-90 19:14 by jds

;;; replace the substring of this (open) node bounded by start and end (inclusive) with the characters in chars. set point after the inserted characters.

;; read table specific

```
(IL:SETQ BUTTON-STRING-NODE (IL:SETQ BUTTON-STRING NIL))
(LET* ((DELTA-LENGTH (IL:IDIFFERENCE (IL:NCHARS CHARS)
(IL:ADD1 (IL:IDIFFERENCE END START))))
(NEW-END (IL:IPLUS END DELTA-LENGTH))
(PRIN-2? (AND (EQ TYPE 'STRING)
(IL:|fetch| PRIN-2? IL:|of| STRING-ITEM)))
(MULTI-ESCAPE (AND (IL:NEQ TYPE 'STRING)
(IL:|fetch| (READTABLEP IL:MULTESCAPECHAR) IL:|of| *READTABLE*)))
(ADD-MULTI-ESCAPE?)
(COMPUTE-NEW-POINT-TYPE?)
(OPEN-STRING (IL:|fetch| OPEN-NODE-INFO IL:|of| CONTEXT))
(STRING (IL:|fetch| BUFFER-STRING IL:|of| OPEN-STRING))
(LENGTH (IL:|fetch| REAL-LENGTH IL:|of| OPEN-STRING))
(FONT (IL:|fetch| FONT IL:|of| STRING-ITEM))
(DELTA-WIDTH (IL:IDIFFERENCE (STRINGWIDTH (IL:MKSTRING CHARS)
FONT PRIN-2?)
(STRINGWIDTH (IF (IL:ILEQ START END)
(IL:SUBSTRING STRING START END)
"")
FONT PRIN-2?))))
(WHEN MULTI-ESCAPE
(IL:|bind| (ESCAPE IL:_ (ESCAPE-CHAR))
C IL:|for| I IL:|from| START IL:|to| END IL:|do| (IL:SETQ C (IL:NTHCHARCODE STRING I)
(COND
((EQ C ESCAPE)
(IL:SETQ I (IL:ADD1 I)))
((EQ C MULTI-ESCAPE)
(IL:SETQ ADD-MULTI-ESCAPE? (NOT
ADD-MULTI-ESCAPE?
))))))
(WHEN ADD-MULTI-ESCAPE?
(SETF COMPUTE-NEW-POINT-TYPE? T)
(IL:SETQ ADD-MULTI-ESCAPE? (COND
((AND (IL:NEQ END LENGTH)
(EQ (IL:NTHCHARCODE STRING (IL:ADD1 END))
MULTI-ESCAPE))
(IL:SETQ END (IL:ADD1 END))
-1)
(T 1)))
(IL:SETQ DELTA-LENGTH (IL:IPLUS DELTA-LENGTH ADD-MULTI-ESCAPE?))
(IL:SETQ DELTA-WIDTH (IL:IPLUS DELTA-WIDTH (IL:ITIMES ADD-MULTI-ESCAPE? (IL:CHARWIDTH
MULTI-ESCAPE
FONT))))))
(IL:|replace| REAL-LENGTH IL:|of| OPEN-STRING IL:|with| (IL:IPLUS LENGTH DELTA-LENGTH))
(COND
((AND (EQ 0 (IL:IPLUS LENGTH DELTA-LENGTH))
(IL:NEQ (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF NODE)
TYPE-STRING))
```



```

(CLOSE-OPEN-NODE CONTEXT)
(DELETE-NODES (IL:FETCH SUPER-NODE IL:OF NODE)
  CONTEXT NODE NIL POINT))
(T (WHEN (IL:NEQ END LENGTH)
  ;; there are characters after the replacement, so shift them forward or backward as appropriate
  (SHIFT-STRING STRING (IL:ADD1 END)
    (IL:IPLUS END DELTA-LENGTH 1)
    (IL:IDIFFERENCE LENGTH END)))
  (IL:RPLSTRING STRING START CHARS)
  (WHEN (EQ ADD-MULTI-ESCAPE? 1)
    (IL:RPLCHARCODE STRING (IL:ADD1 NEW-END)
      MULTI-ESCAPE))
  (IL:|replace| (IL:STRINGP IL:LENGTH) IL:|of| (IL:SETQ STRING (IL:|fetch| SUBSTRING IL:|of| OPEN-STRING))
    IL:|with| (IL:IPLUS LENGTH DELTA-LENGTH))
  (ADJUST-WIDTH NODE CONTEXT (IL:IPLUS (IL:|fetch| INLINE-WIDTH IL:|of| NODE)
    DELTA-WIDTH))
  (IL:|replace| OPEN-NODE-CHANGED? IL:|of| CONTEXT IL:|with| T)
  (WHEN POINT
    (IL:|replace| POINT-NODE IL:|of| POINT IL:|with| NODE)
    (IL:|replace| POINT-STRING IL:|of| POINT IL:|with| STRING)
    (IL:|replace| POINT-INDEX IL:|of| POINT IL:|with| NEW-END)
    (IL:|replace| POINT-TYPE IL:|of| POINT IL:|with| (IF COMPUTE-NEW-POINT-TYPE?
      (ATOM-POINT-TYPE STRING NEW-END)
      TYPE)))
  (LET ((CARET (IL:|fetch| CARET-POINT IL:|of| CONTEXT)))
    (WHEN (AND (IL:NEQ CARET POINT)
      (EQ (IL:FETCH POINT-NODE IL:OF CARET)
        NODE)
      (IL:IGEQ (IL:FETCH POINT-INDEX IL:OF CARET)
        START))
      ;; if the caret was within or after replaced characters, it will need to be fixed up
      (IL:REPLACE POINT-INDEX IL:OF CARET IL:WITH (IL:IPLUS DELTA-LENGTH
        (IL:IMAX (IL:FETCH POINT-INDEX
          IL:OF CARET)
          END))))
      (IL:REPLACE POINT-STRING IL:OF CARET IL:WITH STRING))))))

```

(REPLACE-STRING

(IL:LAMBDA (NODE CONTEXT START END CHARS POINT STRING TYPE) ; Edited 7-Jul-87 08:39 by DCB

;;; replace the substring of this string node bounded by start and end (inclusive) with the characters in chars. set point after the inserted characters.

```

(OPEN-LITATOM CONTEXT NODE STRING (IL:IDIFFERENCE (IL:NCHARS CHARS)
  (IL:ADD1 (IL:IDIFFERENCE END START))))
(REPLACE-CHARS NODE CONTEXT START END CHARS POINT (OR TYPE 'STRING)
  (CAR (IL:FETCH LINEAR-FORM IL:OF NODE))))

```

(SCAN-STRING

(IL:LAMBDA (POINT-OR-SEL NODE READ-TABLE STRING FONT OFFSET STRING?) ; Edited 17-Jul-87 09:07 by DCB

;;; given a string item and pixel offset from the start of the string, find the character pointed to. if string?, assume that string delim characters in the string
;;; are escaped and the string is preceded and followed by stringdelims

```

(IL:|BIND| IN-MULTI-ESC C CWIDTH (INDEX IL:_ 0)
  (X IL:_ 0)
  (LENGTH IL:_ (IL:NCHARS STRING))
  (POINT? IL:_ (IL:TYPE? EDIT-POINT POINT-OR-SEL))
  (ESC-CHAR IL:_ (ESCAPE-CHAR READ-TABLE))
  (MULTI-ESC-CHAR IL:_ (IL:FETCH (READTABLEP IL:MULTESCAPECHAR) IL:OF (OR READ-TABLE *READTABLE*)))
  IL:|FIRST| (WHEN STRING?
    (IL:SETQ CWIDTH (IL:CHARWIDTH (IL:CHARCODE \")
      FONT))
    (WHEN (AND (NOT POINT?)
      (IL:ILEQ OFFSET CWIDTH))
      (SET-SELECTION-ME POINT-OR-SEL NIL (IL:FETCH SELECT-NODE IL:OF POINT-OR-SEL))
      (RETURN))
      (IL:SETQ OFFSET (IL:IDIFFERENCE OFFSET CWIDTH))
      (IL:SETQ X (IL:IPLUS X CWIDTH)))
    IL:|WHILE| (IL:ILEQ (IL:SETQ INDEX (IL:ADD1 INDEX))
      LENGTH)
    IL:|DO| (IL:SETQ CWIDTH (IL:CHARWIDTH (IL:SETQ C (IL:NTHCHARCODE STRING INDEX))
      FONT))
      (IF STRING?
        (COND
          ((OR (EQ C ESC-CHAR)
            (EQ C (IL:CHARCODE \"))))
            (IL:SETQ CWIDTH (IL:IPLUS CWIDTH (IL:CHARWIDTH ESC-CHAR FONT)))
            ((IL:ILESSP C (IL:CHARCODE IL:SPACE))
              (IL:SETQ CWIDTH (IL:IPLUS (IL:CHARWIDTH (IL:CHARCODE ^)
                FONT)
                (IL:CHARWIDTH (IL:IPLUS C 64)
                FONT))))))

```

```

(WHEN (EQ C ESC-CHAR)
  (IL:SETQ CWIDTH (IL:IPLUS CWIDTH (IL:CHARWIDTH (IL:NTHCHARCODE STRING (IL:ADD1 INDEX))
    FONT))))))
(WHEN (IL:ILEQ OFFSET (IF POINT?
  (IL:HALF CWIDTH)
  CWIDTH))
  (GO IL:$OUT))
(IL:SETQ OFFSET (IL:IDIFFERENCE OFFSET CWIDTH))
(IL:SETQ X (IL:IPLUS X CWIDTH))
(WHEN (NOT STRING?)
  (COND
    ((EQ C ESC-CHAR)
      (IL:SETQ INDEX (IL:ADD1 INDEX)))
    ((EQ C MULTI-ESC-CHAR)
      (IL:SETQ IN-MULTI-ESC (NOT IN-MULTI-ESC))))))
IL:FINALLY (WHEN (AND STRING? (NOT POINT?)
  (IL:IGREATERP INDEX LENGTH))
  (SET-SELECTION-ME POINT-OR-SEL NIL (IL:FETCH SELECT-NODE IL:OF POINT-OR-SEL))
  (RETURN))
  (IL:SETQ IN-MULTI-ESC (COND
    (STRING? 'STRING)
    (IN-MULTI-ESC 'ESC-ATOM)
    (T 'ATOM)))
  (COND
    (POINT? (IL:REPLACE POINT-INDEX IL:OF POINT-OR-SEL IL:WITH (IL:SUB1 INDEX))
      (IL:REPLACE POINT-TYPE IL:OF POINT-OR-SEL IL:WITH IN-MULTI-ESC)
      (IL:REPLACE POINT-LINE IL:OF POINT-OR-SEL IL:WITH (IL:FETCH FIRST-LINE IL:OF NODE))
      (IL:REPLACE POINT-X IL:OF POINT-OR-SEL IL:WITH (IL:IPLUS (IL:FETCH START-X IL:OF NODE)
        X)))
    (T (WHEN (AND (NOT STRING?)
      (IL:IGREATERP INDEX LENGTH))
      (IL:SHOULDNT "select past end of atom"))
      (COND
        ((NOT (IL:FETCH SELECT-START IL:OF POINT-OR-SEL))
          (IL:REPLACE SELECT-START IL:OF POINT-OR-SEL IL:WITH INDEX)
          (IL:REPLACE SELECT-END IL:OF POINT-OR-SEL IL:WITH (AND (NOT STRING?)
            (EQ C ESC-CHAR)
            (IL:ADD1 INDEX))))
          (IL:REPLACE SELECT-TYPE IL:OF POINT-OR-SEL IL:WITH IN-MULTI-ESC)
          (IL:REPLACE SELECT-START-LINE IL:OF POINT-OR-SEL IL:WITH (IL:REPLACE SELECT-END-LINE
            IL:OF POINT-OR-SEL
            IL:WITH (IL:FETCH FIRST-LINE
            IL:OF NODE)))
          (IL:REPLACE SELECT-END-X IL:OF POINT-OR-SEL
            IL:WITH (IL:IPLUS CWIDTH (IL:REPLACE SELECT-START-X IL:OF POINT-OR-SEL
              IL:WITH (IL:IPLUS (IL:FETCH START-X IL:OF NODE)
                X))))))
          (T
            (WHEN (NOT (IL:FETCH SELECT-END IL:OF POINT-OR-SEL))
              (IL:REPLACE SELECT-END IL:OF POINT-OR-SEL IL:WITH (IL:FETCH SELECT-START IL:OF
                POINT-OR-SEL
                )))
            (COND
              ((IL:ILESSP INDEX (IL:FETCH SELECT-START IL:OF POINT-OR-SEL))
                ; extend the point.or.sel to the left
                (IL:REPLACE SELECT-START IL:OF POINT-OR-SEL IL:WITH INDEX)
                (IL:REPLACE SELECT-START-X IL:OF POINT-OR-SEL IL:WITH (IL:IPLUS (IL:FETCH START-X
                  IL:OF NODE)
                  X)))
              (IL:REPLACE SELECT-TYPE IL:OF POINT-OR-SEL IL:WITH IN-MULTI-ESC)
              ((IL:IGREATERP (IF (AND (NOT STRING?)
                (EQ C ESC-CHAR))
                (IL:SETQ INDEX (IL:ADD1 INDEX))
                INDEX)
                (IL:FETCH SELECT-END IL:OF POINT-OR-SEL))
                ; extend the point.or.sel to the right
                (IL:REPLACE SELECT-END IL:OF POINT-OR-SEL IL:WITH INDEX)
                (IL:REPLACE SELECT-END-X IL:OF POINT-OR-SEL IL:WITH (IL:IPLUS (IL:FETCH START-X
                  IL:OF NODE)
                  X CWIDTH))))))))))

```

(SELECT-SEGMENT-LITATOM

(IL:LAMBDA (SELECTION CONTEXT NODE SUBNODE INDEX OFFSET ITEM) ; Edited 24-Nov-87 09:53 by DCB

;;; the SelectSegment method for litatoms and strings. scan.string does most of the work

;; pass NIL as readtable

```

(SCAN-STRING SELECTION NODE NIL (IL:FETCH SELECT-STRING IL:OF SELECTION)
  (IL:FETCH FONT IL:OF ITEM)
  OFFSET
  (EQ (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF NODE)
    TYPE-STRING)))

```

(SET-POINT-LITATOM

(IL:LAMBDA (POINT CONTEXT NODE INDEX OFFSET ITEM TYPE COMPUTE-LOCATION?)

; Edited 24-Nov-87 09:54 by DCB

;;; the SetPoint method for litatoms

```
(COND
  ((EQ TYPE 'STRUCTURE)
   ;; structure points will have to be handled by our super
   (PUNT-SET-POINT POINT CONTEXT NODE (IF INDEX
                                         (IL:IGEQ OFFSET (IL:HALF (IL:FETCH WIDTH IL:OF ITEM)))
                                         OFFSET)
    COMPUTE-LOCATION?))
  (T (IL:REPLACE POINT-NODE IL:OF POINT IL:WITH NODE)
     (IL:REPLACE POINT-STRING IL:OF POINT IL:WITH (GET-BUTTON-STRING NODE CONTEXT))
    (COND
      ((NOT INDEX)
       ;; placing the caret at the beginning or end of the atom
       (IL:REPLACE POINT-INDEX IL:OF POINT IL:WITH (IF OFFSET
                                                       (IL:NCHARS BUTTON-STRING)
                                                       0))
        (IL:REPLACE POINT-TYPE IL:OF POINT IL:WITH 'ATOM)
        (WHEN COMPUTE-LOCATION?
         (IL:REPLACE POINT-X IL:OF POINT IL:WITH (IL:IPLUS (IL:FETCH START-X IL:OF NODE)
                                                             (IF OFFSET
                                                                 (IL:FETCH INLINE-WIDTH IL:OF NODE)
                                                                 0))))
          (IL:REPLACE POINT-LINE IL:OF POINT IL:WITH (IL:FETCH FIRST-LINE IL:OF NODE))))
      (T ;; pass NIL as readable
       (SCAN-STRING POINT NODE NIL BUTTON-STRING (IL:FETCH FONT IL:OF ITEM)
                    OFFSET))))))
```

(SET-POINT-STRING

```
(IL:LAMBDA (POINT CONTEXT NODE INDEX OFFSET ITEM TYPE COMPUTE-LOCATION?)
```

; Edited 7-Jul-87 08:39 by DCB

;;; the SetPoint method for strings. the point must be *inside* the delimiting quotes

```
(COND
  ((EQ TYPE 'STRUCTURE)
   (PUNT-SET-POINT POINT CONTEXT NODE (IF INDEX
                                         (IL:IGEQ OFFSET (IL:HALF (IL:FETCH WIDTH IL:OF ITEM)))
                                         OFFSET)
    COMPUTE-LOCATION?))
  ((NOT INDEX)
   (PUNT-SET-POINT POINT CONTEXT NODE OFFSET COMPUTE-LOCATION?))
  (T (IL:REPLACE POINT-NODE IL:OF POINT IL:WITH NODE)
     (IL:REPLACE POINT-STRING IL:OF POINT IL:WITH (GET-BUTTON-STRING NODE CONTEXT))
    ;; pass NIL as readable
    (SCAN-STRING POINT NODE NIL BUTTON-STRING (IL:FETCH FONT IL:OF ITEM)
                 OFFSET T))))
```

(SET-SELECTION-LITATOM

```
(IL:LAMBDA (SELECTION CONTEXT NODE INDEX OFFSET ITEM TYPE)
```

; Edited 24-Nov-87 09:55 by DCB

;;; the SetSelection method for litatoms

```
(COND
  ((EQ TYPE 'STRUCTURE)
   ;; structure selections get it all
   (SET-SELECTION-ME SELECTION CONTEXT NODE))
  (T (IL:REPLACE SELECT-NODE IL:OF SELECTION IL:WITH NODE)
     (IL:REPLACE SELECT-STRING IL:OF SELECTION IL:WITH (GET-BUTTON-STRING NODE CONTEXT))
     (IL:REPLACE SELECT-START IL:OF SELECTION IL:WITH NIL)
    ;; pass NIL as readable
    (SCAN-STRING SELECTION NODE NIL BUTTON-STRING (IL:FETCH FONT IL:OF ITEM)
                 OFFSET))))
```

(SET-SELECTION-STRING

```
(IL:LAMBDA (SELECTION CONTEXT NODE INDEX OFFSET ITEM TYPE)
```

; Edited 7-Jul-87 08:39 by DCB

;;; the SetSelection method for strings

```
(COND
  ((EQ TYPE 'STRUCTURE)
   ;; structure selections or pointing at the delimiting quotes gets the whole string
   (SET-SELECTION-ME SELECTION CONTEXT NODE))
  (T (IL:REPLACE SELECT-NODE IL:OF SELECTION IL:WITH NODE)
     (IL:REPLACE SELECT-STRING IL:OF SELECTION IL:WITH (GET-BUTTON-STRING NODE CONTEXT))
```

```
(IL:REPLACE SELECT-START IL:OF SELECTION IL:WITH NIL)
;; pass NIL as readtable
(SCAN-STRING SELECTION NODE NIL BUTTON-STRING (IL:FETCH FONT IL:OF ITEM)
  OFFSET T))))
```

(SPLIT-LITATOM

```
(IL:LAMBDA (NODE POINT CONTEXT START END STRING)
```

; Edited 7-Jul-87 08:39 by DCB

;; the Split method for litatoms and strings

```
(IL:SETQ BUTTON-STRING-NODE (IL:SETQ BUTTON-STRING NIL))
(LET ((LENGTH (IL:NCHARS STRING)
      SUFFIX)
      (COND
        ((AND (IL:NEQ (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF NODE)
                      TYPE-STRING)
              (EQ START 1)
              (EQ END LENGTH))
         ;; deleting all the characters in an atom deletes it
         (CLOSE-OPEN-NODE CONTEXT)
         (DELETE-NODES (IL:FETCH SUPER-NODE IL:OF NODE)
                      CONTEXT NODE NIL POINT))
        (T (WHEN (NOT (AND (EQ START (IL:ADD1 END))
                          (OR (EQ START 1)
                              (EQ END LENGTH))))
            ;; something's got to be changed
            (OPEN-LITATOM CONTEXT NODE STRING)
            (LET ((OPEN-STRING (IL:FETCH OPEN-NODE-INFO IL:OF CONTEXT)
                          NEW-LENGTH)
                (COND
                  ((EQ END LENGTH)
                   (IL:SETQ NEW-LENGTH (IL:SUB1 START)))
                  (EQ START 1)
                  (IL:SETQ NEW-LENGTH (IL:IDIFFERENCE LENGTH END))
                  (SHIFT-STRING (IL:FETCH BUFFER-STRING IL:OF OPEN-STRING)
                               (IL:ADD1 END)
                               1 NEW-LENGTH))
                  (T (IL:SETQ NEW-LENGTH (IL:SUB1 START))
                     (IL:SETQ SUFFIX (IL:SUBSTRING (IL:FETCH BUFFER-STRING IL:OF OPEN-STRING)
                                                    (IL:ADD1 END)
                                                    LENGTH))))
                (IL:REPLACE REAL-LENGTH IL:OF OPEN-STRING IL:WITH NEW-LENGTH)
                (IL:REPLACE (IL:STRINGP IL:LENGTH) IL:OF (IL:FETCH SUBSTRING IL:OF OPEN-STRING)
                            IL:WITH NEW-LENGTH)
                (IL:REPLACE OPEN-NODE-CHANGED? IL:OF CONTEXT IL:WITH T)))
            (WHEN SUFFIX (START-UNDO-BLOCK))
            (CLOSE-OPEN-NODE CONTEXT)
            (PUNT-SET-POINT POINT CONTEXT NODE (OR (IL:NEQ START 1)
                                                    (EQ END LENGTH))
                          NIL)
            (WHEN SUFFIX
              (WHEN (IL:FETCH POINT-NODE IL:OF POINT)
                (LET (STRING)
                  ;; use string to handle broken atoms: if the suffix is a broken atom, string will be the chars
                  (COND
                    ((IL:NEQ (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF NODE)
                              TYPE-STRING)
                     ; read table specific
                     (IL:SETQ SUFFIX (CONS-ATOM SUFFIX T))
                     (WHEN (IL:TYPE? BROKEN-ATOM SUFFIX)
                       (IL:SETQ STRING (IL:FETCH ATOM-CHARS IL:OF SUFFIX))))
                    (T (IL:SETQ SUFFIX (IL:CONCAT SUFFIX))))
                    (IL:SETQ SUFFIX (CREATE-SIMPLE-NODE SUFFIX (IL:FETCH ENVIRONMENT IL:OF CONTEXT)
                                                       (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF NODE)
                                                       (OR STRING SUFFIX)
                                                       (NULL STRING)
                                                       (IL:FETCH DEFAULT-FONT IL:OF (IL:FETCH ENVIRONMENT
                                                                 IL:OF CONTEXT))))))
                  (INSERT POINT CONTEXT SUFFIX)
                  (PUNT-SET-POINT POINT CONTEXT SUFFIX NIL NIL))
                  (END-UNDO-BLOCK))))))
```

(STRINGIFY-ATOM

```
(IL:LAMBDA (NODE ENVIRONMENT)
```

; Edited 7-Jul-87 08:39 by DCB
; read table specific

```
(IL:MKSTRING (IL:FETCH STRUCTURE IL:OF NODE)
  T)))
```

(TRANSLATE-CHARS

```
(IL:LAMBDA (CHARS POINT-TYPE UPCASE?)
```

; Edited 16-Jul-87 15:36 by DCB

;;; read table specific. used to take read.table, now just uses *READTABLE* for profiles.

```

(WHEN (NOT (IL:FETCH (READTABLEP IL:CASEINSENSITIVE) IL:OF *READTABLE*))
  (IL:SETQ UPCASE? T))
(IL:BIND (ESC IL:_ (ESCAPE-CHAR))
  (MULT-ESC IL:_ (IL:FETCH (READTABLEP IL:MULTESCAPECHAR) IL:OF *READTABLE*))
  (R IL:_ "" IL:FIRST (WHEN (EQ (IL:NCHARS CHARS)
    1)
    (IL:SETQ C (IL:CHCON1 CHARS))
    (RETURN (IF (AND (IL:NEQ C ESC)
      (IL:NEQ C MULT-ESC)
      (OR (EQ POINT-TYPE 'ESC-ATOM)
        (NOT (ATOM-CHAR-ESCAPED C))))
      (IF (OR UPCASE? (IL:ILESSP C (IL:CHARCODE A))
        (IL:IGREATERP C (IL:CHARCODE Z))
        (EQ POINT-TYPE 'ESC-ATOM))
        CHARS
        (IL:CHARACTER (IL:IPLUS C (IL:CONSTANT (IL:IDIFFERENCE
          (IL:CHARCODE \a)
          (IL:CHARCODE A))))))
      (IL:CONCAT (IL:CHARACTER ESC)
        CHARS))))))
  (IL:FOR C IL:INSTRING CHARS IL:DO (IL:SETQ R (IF (AND (IL:NEQ C ESC)
    (IL:NEQ C MULT-ESC)
    (OR (EQ POINT-TYPE 'ESC-ATOM)
      (NOT (ATOM-CHAR-ESCAPED C))))
    (IL:CONCAT R
      (IL:CHARACTER
        (IF (OR UPCASE? (IL:ILESSP C (IL:CHARCODE A))
          (IL:IGREATERP C (IL:CHARCODE Z))
          (EQ POINT-TYPE 'ESC-ATOM))
          C
          (IL:IPLUS C (IL:CONSTANT (IL:IDIFFERENCE
            (IL:CHARCODE \a)
            (IL:CHARCODE A))))))
        )
      (IL:CONCAT R (IL:CHARACTER ESC)
        (IL:CHARACTER C))))))
  IL:FINALLY (RETURN R))))

```

(UNDO-ATOM-CHANGE

```

(IL:LAMBDA (CONTEXT NODE OLD-VALUE) ; Edited 7-Jul-87 08:40 by DCB
  (UNDO-BY UNDO-ATOM-CHANGE NODE (IL:FETCH STRUCTURE IL:OF NODE))
  (IL:REPLACE STRUCTURE IL:OF NODE IL:WITH OLD-VALUE)
  (SUBNODE-CHANGED NODE CONTEXT)
  (IF (EQ (IL:FETCH NODE-TYPE IL:OF NODE)
    TYPE-STRING)
    (NOTE-CHANGE-IN-SIMPLE NODE CONTEXT)
    (NOTE-CHANGE NODE CONTEXT)))
)
(IL:PUTPROPS IL:SEdit-ATOMIC IL:COPYRIGHT ("Venue & Xerox Corporation" 1986 1987 1990))

```

FUNCTION INDEX

| | | | |
|------------------------------------------|---|------------------------------|----|
| ASSIGN-FORMAT-LITATOM | 1 | INSERT-STRING | 7 |
| ATOM-POINT-TYPE | 2 | OPEN-LITATOM | 7 |
| BACKSPACE-GAP | 2 | PARSE--BROKEN-ATOM | 7 |
| BACKSPACE-LITATOM | 2 | PARSE--LITATOM | 7 |
| BACKSPACE-UNKNOWN | 2 | PARSE--STRING | 8 |
| CLOSE-NODE-LITATOM | 3 | RELEASE-OPEN-STRING | 8 |
| COMPUTE-POINT-POSITION-LITATOM | 3 | REPLACE-CHARS | 8 |
| COMPUTE-SELECTION-POSITION-LITATOM | 3 | REPLACE-STRING | 9 |
| CONS-ATOM | 3 | SCAN-STRING | 9 |
| COPY-SELECTION-LITATOM | 4 | SELECT-SEGMENT-LITATOM | 10 |
| COPY-STRUCTURE-STRING | 5 | SET-POINT-LITATOM | 10 |
| DELETE-LITATOM | 5 | SET-POINT-STRING | 11 |
| DETRANSLATE-CHARS | 5 | SET-SELECTION-LITATOM | 11 |
| GET-BUTTON-STRING | 6 | SET-SELECTION-STRING | 11 |
| GROW-SELECTION-LITATOM | 6 | SPLIT-LITATOM | 12 |
| HASFAT | 6 | STRINGIFY-ATOM | 12 |
| INITIALIZE-ATOMIC | 6 | TRANSLATE-CHARS | 12 |
| INSERT-LITATOM | 6 | UNDO-ATOM-CHANGE | 13 |

PROPERTY INDEX

| | |
|----------------------|---|
| IL:SEDI-ATOMIC | 1 |
|----------------------|---|
